

Op welke wijze heeft de afvoer van regenwater plaats.	<i>in hengen beton goot</i>
Op welke wijze heeft de afvoer van huiswater (spoelwater, enz.) plaats.	<i>beton bak</i>
Hoe wordt de verzamelplaats van faecaliën, mest en vuil ingericht.	
Binnen welken tijd moet het gebouw zijn voltooid.	<i> drie maanden</i>
Verdere gegevens niet tot de vorenstaande behoor- rende en tot richtige beoordeeling van de aanvraag noodig.	
Opmerkingen.	

Aldus gedaan door ondergeteekende:

T. van der

23/11/33
De heer
De

Gemeente GROOTEGAST

KOPIE

De ondergeteekende *T. van der*,
van beroep *aanwoner*, wonende te *Doorn*,
verzoekt bij deze, overeenkomstig art. 63 der Woningverordening in *Grootegast*,
onder overlegging van een schetsteekening in dubbel, vergunning tot het oprichten
van ^{een} ~~het~~ gebouw op het perceel kadastraal bekend gemeente *Grootegast*, Sectie *C*,
no. *176*, gelegen aan den *Deermeier* weg in het dorp *Doorn*,
volgens onderstaande opgave.

Doorn, den *28* December 193*2*

Aan
Heeren Burgemeester en Wethouders der
eente *Grootegast*.

VRAGEN.	ANTWOORDEN.
Aard van het werk en bestemming van het ge- bouw (woonhuis, bergplaats, schuur of anderszins).	<i>woonhuis met winkel en slaachplaats</i>
Indien de aanvrager niet zelf het bouwwerk uitvoert, den naam en de woonplaats van den bouwmeester of den werkbaas, die met de uitvoering is belast.	<i>zelf</i>
Oppervlakte van de in het gebouw te maken woning. (Minstens 30 M²).	<i>35 M².</i>
Aantal woonvertrekken in de woning aanwezig.	<i>Twee</i>
Oppervlakte van elk woonvertrek. a. het grootste woonvertrek. b. het tweede ") minstens c. het derde ") 7 M² De oppervlakte van het grootste woonvertrek binnen de kommen der dorpen enz. moeten minstens 16 M² zijn; buiten de kommen der dorpen in bijzondere gevallen 12 M².	a. <i>16 M².</i> b. <i>9 "</i> c. <i>"</i> d. <i>"</i> e. <i>"</i>
Hoogte van de woonvertrekken (gerekend van den vloer tot den onderkant der daarboven gelegen balk- laag, minstens 2,30 M.)	a. van het grootste woonvertrek <i>2.60 M.</i> b. " " tweede <i>2.60 "</i> c. " " derde <i>"</i>

Getal toegangen van buiten tot de woning. Wijde in den dag van hoofdtoegang (minstens 0,80 M.)	dwe 0.90 m	
Breedte en hoogte van de gang. (Breedte minstens 1 M., hoogte minstens 2 M.)	breedte : hoogte :	= M. M.
Oppervlakte van het privaat.	1.50 M ² 0.10 M ²	
Grootte van de luchtopening, waardoor het privaat rechtstreeks gemeenschap heeft met de buitenlucht (Minstens 0,10 M ² , of koker wijd 0,20 X 0,20 M.)		
Hoe wordt de vergaarplaats van faecaliën van het privaat ingericht. a. in een waterdichte ton, of b. in een waterdichten vergaarbak van harde klinkers.	waterdichte ton	
Welk middel tot watervoorziening wordt gebezigd. Pomp of regenbak.	regenwaterbak	
Wanneer een regenbak wordt gebruikt, van welk materieel is die en welken inhoud heeft hij. (Voor elke woning minstens 1000 L.)	cementbeton 5.000 L	
Op welken afstand ligt de pomp of regenbak van af de privaatput, mestverzamelingen en rioolkolken. (Privaatputten minstens 3 M. van regenbakken, 10 M. van waterputten).	a. van af privaat: b. van af mestverzameling: c. van af riool of rioolkolk:	3 M. 10 M. 10 M.
Welk materieel wordt gebruikt voor dakbedekking. (Binnen bebouwde kommen geen stroo of riet voor dakbedekking).	pannen	
Welk waterdicht materieel wordt gebezigd voor beschieting van het dak boven het grootste woonvertrek.	houtendak	
Indien met stroo of riet wordt gedekt, op welken afstand boven den beganen grond begint het stroo of riet.		
Hoe is de gesteldheid van den bodem waarop gebouwd wordt. (Zand, klei, leemhoudend, enz.)	zand	
Hoogtepeil van den vloer van de beneden-woonvertrekken, boven de kruin van den aangrenzenden weg of, indien het gebouw verder dan 10 M. van den weg is verwijderd, boven den aangrenzenden beganen buitengrond. (Minstens 0,25 M.)	0.40 M.	

Aanduiding van het peil. Inrichting der fundeering, alsmede diepte van aanleg. Breedte der fundamente.	bovenkant vloer M.	
Welk soort steen wordt voor het werk gebezigd. a. voor fundamente. b. „ trasraam. c. „ opgaande muren. d. „ kelder. e. „ regenbak.	a. 1ste laag : b. 2de „ c. 3de „	2 1/2 steenen. 2 1/2 „ 1 1/2 „
Worden het trasraam en de keldermuren gemetseld in tras of in portlandcementspecie. Trasspecie: 1 kalk, 1 tras. Portlandcementspecie: 1 cement, 2 scherpzand.	portlandspecie 1 cement 2 scherpzand	
Dikte der muren : a. buitenmuren (minstens 0,11 M.) b. binnenmuren.	a. b.	20 cm 11 cm
Getal aan te brengen vloerliggers en balken, benevens de afmetingen. Onderlinge afstand hart op hart. Getal aan te brengen ankers.	a. vloerliggers. b. balken.	17 stukks 12 stukks
Dikte der vloeren en zolders.	a. vloeren. b. zolders.	2.2 cm 2.2 cm
Constructie der bekapping.	battlinghout 5 x 15 cm dak beugel 5 x 10 cm houtendak 1.6 cm	
Aantal luchtroosters, geplaatst wordende onder de vloeren der beneden-woonvertrekken.	4 stukks	
Grootte van de lichtramen in de buitenlucht uitkomende. (Voor ieder woonvertrek afzonderlijk op te geven). Tezamen een oppervlakte van minstens 1/5 der grootte van den vloer.	woonkamer 4 m ² kamerke 2 1/2 m ² atcaef 1 1/2 m ²	
Waar bedsteden worden aangebracht op te geven : a. de hoogte der opening der bedsteden ; b. de wijde der opening der bedsteden ; (Hoogte der opening minstens 1,30 M., wijde minstens 1 M.)		